




### Přizpůsobitelné a efektivní mytí nádobí se zásuvkou MaxiFlex

Zásuvka MaxiFlex se hodí pro různé typy kuchyňského náčiní. Od několika souprav příborů až po neskladné a velké náčiní jakou jsou vafečky nebo šlehací metly. Flexibilní přepážky znamenají přizpůsobitelnost pro každé naplnění. Příbory jsou uchovávány odděleně od větších předmětů a přidaná hloubka zvyšuje kapacitu každého cyklu.

## Specifikace a benefity

### Automatické otevření dvířek AirDry

Technologie AirDry díky cirkulaci vzduchu zajišťuje efektivnější sušení a zároveň minimalizuje spotřebu energie. Dvířka myčky se před koncem sušicího cyklu pootevrou o 10 centimetrů, aby mohl dovnitř proudit vzduch, který nádobí dosuší. Už žádné zaschlé kapky.



### Nastavitelná zásuvka MaxiFlex pro pohodlné mytí

Zásuvka MaxiFlex je navržena pro příbory a náčiní rozmanitých velikostí a tvarů. Díky flexibilním dělicím příčkám a přidané hloubce si ji lehce přizpůsobíte podle potřeby. Snadno pojme a umyje většinu nádobí najednou, i když jde o náčiní jako jsou vafečky, naběračky nebo šlehací metly.



### Snadné nastavení programu pomocí ovládání QuickSelect

Ovládání QuickSelect představuje snadný způsob, jak upravit a spustit mycí program. Posuvným tahem zvolíte délku programu a poklepáním přidáte různé volitelné funkce. Zbytek už nechte na myčce. Blyštivě čisté nádobí přesně ve chvíli, kdy jej potřebujete.



- 7 programů, 4 teplot(y)
- Mycí programy: 160 minutový, 60 minutový, 90 minutový, AUTO Sense, eco, Machine Care, rychlý 30 minutový
- Hlučnost: 44 dB(A)
- Myčka pro instalaci ve výšce
- Kapacita mytí: 15
- Systém ProWater s doplňkovým horním ostřikovacím ramenem
- Systém sušení: Technologie AirDry
- Panel s textem a symboly
- Funkce odloženého startu 1-24 hodin
- Vodní senzor detekuje úroveň zašpinění vody a upravuje spotřebu vody
- Indikátor doplnění soli
- Indikace funkcí: světelný bod na podlaze, dvoubarevný, budík, zpožděný start 1-24h, extra tichý, GlassCare, indikátor pro leštadlo, sůl, XtraPower - extra silný
- Výškově nastavitelný horní košík, dokonce i při plném naložení
- Horní košík má 2 skládací držáky, 2 skládací drátěné držáky pro skleničky, 2 měkké špičky, 6 měkkých špiček pro vinné sklenky, skládací poličky na šálky, Plastové držadlo, Postranní držáky košíku
- Dolní košík má 2 rozložitelné talířové poličky, Plastové držátko
- Rozměry spotřebiče VxŠxH (mm): 818 x 596 x 550
- Vestavné rozměry V(min/max)xŠxH (mm): 820/900 x 600 x 570
- Instalace: Vestavná, plně integrovaná (skrytý ovládací panel)

### Důkladné mytí nádobí se systémem SatelliteClean®

Naše inteligentní satelitní rameno a systém pěti sprchovacích rovin jsou zárukou vynikajících výsledků. Na rozdíl od tradičních sprchovacích ramen se naše satelitní rameno pohybuje různými způsoby. Má tak třikrát lepší pokrytí než běžné myčky.

### Kontrola stavu letným pohledem s paprskem TimeBeam®

Vestavná myčka nádobí nabízí chytrý způsob, jak vás neustále informovat o stavu mycího programu. V průběhu mytí promítá na podlahu červený světelný paprsek. Když je nádobí umyté, barva se změní na zelenou.

### Technická specifikace

Typ spotřebiče	Vestavná, plně integrovaná (skrytý ovládací panel)	FuzzyLogic - množstevní automatika	Ano
Rozměry (mm)	818x596x550	Vlastnosti dolního koše	2 rozložitelné talířové policičky, Plastové držátko
Prostor pro instalaci VxŠxH (mm)	820-900x600x570	Vlastnosti horního koše	2 skládací držáky, 2 skládací drátěné držáky pro skleničky, 2 měkké špičky, 6 měkkých špiček pro vinné sklenky, skládací policičky na šálky, Plastové držadlo, Postranní držáky košíku
Programy	160 minutový, 60 minutový, 90 minutový, AUTO Sense, eco, Machine Care, rychlý 30 minutový	Kolečka a nožičky	2 nastavitelné nožky + 1 nastavitelná vzadu, Výšková nastavitelnost 0-8 cm
Délka přívodního kabelu (m)	1.6	EAN kód produktu	7332543761128
Délka napouštěcí hadice (cm)	180	Produktové číslo pro partnery	E - Generic Partner All
Délka vypouštěcí hadice (cm)	180	Třída energetické účinnosti	D
Příkon (W)	1950	Jmenovitá kapacita (sad nádobí)	15
Napájecí napětí (V)	220-240	Spotřeba energie na 100 cyklů (kWh)	86
Požad. jistiění (A)	10	Spotřeba vody na cyklus (lit.)	11
Frekvence (Hz)	50	Trvání programu (h:min)	4:00
Počet programů	7	Třída emisí hluku šířeného vzduchem	B
Počet teplot	4	Úroveň emisí hluku šířeného vzduchem (dB(A) re 1pW)	44
Zařízení proti zaplavení	spínací plovák		
Typ napouštěcí hadice	Aqua control		
Systém sušení	Technologie AirDry		
Typ motoru	Invertor motor		
Čistá hmotnost (kg)	38.67		
Vodní senzor	Ano		
Displej zobrazuje	zpožděný start, programy, zbývající čas, servisní kód		
Paprsek na podlaze	červený a zelený		

