



### Dokonalý výsledek mytí

I natěsno vložené nebo objemné nádobí si zaslouží perfektní čistotu. Přídavné satelitní sprchovací rameno zajišťuje, že se důkladně očistí dočká každý milimetr nádobí v myčce. Vždy skvělé výsledky mytí.

Myčka nádobí; počet jídelních souprav: 15; en.třída: A++; hlučnost dB(A): 44; spotřeba energie(kW): 0,832; spotřeba vody (l): 10,2; počet programů: 6; počet teplot: 4; zpožděný start 1-24 h; Air Dry - automatické otevírání dveří; přihrádka na příbory; barva: bílá; invertorový motor, 10 let záruka

## Specifikace a benefity


### Vynikající péče a zářivost i bez ručního mytí

Systém GlassCare vaše křehké sklenice vždy perfektně zařazuje, a tak jim zajistí dokonalou čistotu i perfektní péči. Technologie SoftGrip pevně, ale přitom šetrně drží sklenice na víno za stopku. SoftSpikes® zase tvoří měkkou a zároveň podpůrnou podložku.



### Automatické otevření dveří AirDry

Technologie AirDry díky cirkulaci vzduchu zajišťuje efektivnější sušení a zároveň minimalizuje spotřebu energie. Dvěřka myčky se před koncem sušicího cyklu pootevřou o 10 centimetrů, aby mohl dovnitř proudit vzduch, který nádobí dosuší. Už žádné zaschlé kapky.



### Program pro křehké sklo

Program stvořený k péči o skleněné nádobí zajistí perfektní umytí sklenic a současně chrání vaše nejvzácnější a nejkřehčí sklo, křišťál i porcelán.



- 6 programů, 4 teplot(y)
- Mycí programy: 30 minutový 60 °C, AutoSense 45-70 °C, eco, extra tichý, sklo 45 °C, intenzivní 70 °C
- Hlučnost: 44 dB(A)
- Spotřeba vody a energie: 10.2 l, 0.95 kWh
- Kapacita mytí: 15
- Šetrná funkce pro sklo
- Systém ProWater s doplňkovým horním ostřikovacím ramenem
- Systém sušení: Technologie AirDry
- Panel s textem a symboly
- Funkce odloženého startu 1-24 hodin
- Vodní senzor detekuje úroveň zašpinění vody a upravuje spotřebu vody
- Indikátor doplnění soli
- Indikace funkcí: zpožděný start 1-24h, fáze sušení, konec, extra hygienický, vybraný program, indikátor pro leštadlo, fáze oplachování, sůl, úspora času, fáze mytí, XtraDry
- Výškově nastavitelný horní košík, dokonce i při plném naložení
- Horní košík má 2 skládací držáky, 2 skládací drátěné držáky pro skleničky, 2 měkké špičky, 6 měkkých špiček pro vinné sklenky, skládací poličky na šálky, Plastové držadlo
- Dolní košík má 2 rozložitelné talířové poličky, Plastové držátko
- Rozměry spotřebiče VxŠxH (mm): 850 x 596 x 610
- Vestavné rozměry V(min/max)xŠxH (mm): 820/850 x 600 x 570
- Instalace: Volně stojící spotřebič

### Technická specifikace

Instalace	Volně stojící spotřebič	Vlastnosti dolního koše	2 rozložitelné talířové policičky, Plastové držátko
Rozměry (mm)	850x596x610	Vlastnosti horního koše	2 skládací držáky, 2 skládací drátěné držáky pro skleničky, 2 měkké špičky, 6 měkkých špiček pro vinné sklenky, skládací policičky na šálky, Plastové držadlo
Prostor pro instalaci VxŠxH (mm)	820-850x600x570	Kolečka a nožičky	4 nastavitelné nožky, Výšková nastavitelnost 0-3 cm
Programy	30 minutový 60 °C, AutoSense 45-70 °C, eco, extra tichý, sklo 45 °C, intenzivní 70 °C	EAN kód produktu	7332543539925
Délka kabelu (m)	1.6	Produktové číslo pro partnery	B - Open All
Délka napouštěcí hadice (cm)	180	Třída energetické účinnosti	E
Délka vypouštěcí hadice (cm)	180	Jmenovitá kapacita (sad nádobí)	15
Příkon (W)	1950	Spotřeba energie na 100 cyklů (kWh)	96
Napájecí napětí (V)	220-240	Spotřeba vody na cyklus (lit.)	11
Požad. jističení (A)	10	Trvání programu (h:min)	3:55
Frekvence (Hz)	50	Třída emisí hluku šířeného vzduchem	C
Počet programů	6	Úroveň emisí hluku šířeného vzduchem (dB(A) re 1pW)	48
Počet teplot	4		
Zařízení proti zaplavení	spínací plovák		
Typ napouštěcí hadice	Aqua control		
Systém sušení	Technologie AirDry		
Typ motoru	Invertor motor		
Čistá hmotnost (kg)	43.38		
Vodní senzor	Ano		
Displej zobrazuje	zpožděný start, zbývající čas, servisní kód		
FuzzyLogic - množstevní automatika	Ano		

PSGBDW180DE00003

